

Technische Daten – 8 Kanal Digital Out Modul (101-210110)

Technische Daten – 8 Kanal Digital Out (101-210110)	
Backplane	
Controller	Webserver, PROFINET IO-Gerät, PROFIBUS DP Slave
Module	32 (alle Steckplätze)
Stromversorgung elektronische Module	Über die Backplane
Stromversorgung digitale Ausgänge	Über einen zusätzlichen 3-Pin-Anschluss
Aktueller Verbrauch elektronische Module	± 290 mA
Kompatible Backplane Einheiten	01-200011, 101-200012, 101-200023
Digitale Ausgänge	
Ausgänge	8 Digitale Outputs an einem Anschluss
Strom	0,5 A pro Digitalem Output (Gleichstrom)
Spannungsbereich	15 .. 30 VDC (hängt von der bereitgestellten Spannung ab)
Verluste	0.211 Ohm Verlust je Digitalem Output
Stromversorgungsanschluss	
Pins Stromanschluss	1 = -, 2 = +, 3 = SH
Kabeldurchmesser (für die Schraubklemmen)	< 2,5 mm ²
Leitertyp	Litze oder Massivdraht
Anschluss Digitaler Ausgang	
Pins DO-Anschluss	1 = GND, 2..9 = DO0..DO7, 10 = GND
Kabeldurchmesser (für die Schraubklemmen)	< 1,5 mm ²
Leitertyp	Litze oder Massivdraht
Weitere Merkmale	
Kopfstation - Firmware	V1.260 oder aktueller
Abmessungen (L x B x H)	140 x 110 x 25 mm
Betriebstemperatur	0 .. +60° C
Gewicht	105 g
MTBF	Wird noch definiert