

## Technische Daten – 4 Kanal Relais Modul (101-210210)

<b>Technische Daten – 4 Kanal Relais Modul (101-210210)</b>	
<b>Backplane</b>	
Controller	Webserver, PROFINET I/O-Gerät, PROFIBUS DP Slave
Module	32 (alle Steckplätze)
Stromversorgung	Über die Backplane
Stromverbrauch	± 225 mA
Kompatible Backplane Einheiten	101-200011, 101-200012, 101-200023
<b>Relais</b>	
Relais	4 (2 auf der Vorderseite und 2 auf der Rückseite)
Stromverbrauch	5 A pro Relais
Spannung	230 VAC
Widerstand	300 mOhm (einschließlich Anschlüsse)
Umschaltungen	100.000 (bei 5A .. 230 VAC)
<b>Stecker</b>	
Pins	1 = Nein (normal geöffnet) 2 = Gemeinsam 3 = Nc (normal geschlossen)
Kabeldurchmesser (für die Schraubklemmen)	< 2,5 mm <sup>2</sup>
Kabeltyp	Litze oder Massivdraht
<b>Weitere Merkmale</b>	
Kopfstation - Firmware	V1.260 oder aktueller
Abmessungen (L x B x H)	140 x 110 x 25 mm
Betriebstemperatur	0 .. +60° C
Gewicht	125 g
MTBF	Wird noch definiert